

مدل QM دارنده اندیشه های نو برای دستیابی به برترین کیفیت برداشت در هر شرایطی می باشد. هدف از طراحی این مدل ، ماشینی ساده بوده که کار کردن و نگهداری آن آسان و در عین حال انعطاف پذیری آن در مزرعه بالا و با وارد نکردن آسیب به محصول ، برترین کیفیت را داشته باشد. نوار QM زاویه بسته ای داشته و در عین حال کوتاه است. محصول با ملایمت و ظرافت به قلب ماشین یعنی جدا کننده هدایت شده و به این ترتیب کیفیت محصول را برای کارخانجات تهیه کننده و سوپر مارکتها حفظ می کند.

کوتاهی و سبکی وزن

این ماشین از دیگر ماشینهای مشابه کوتاهتر و حدود ۳/۵ تن وزن دارد، این ویژگیها باعث شده که مدل QM دارای امتیازات زیر باشد :

قابلیت مانور

قابلیت استفاده از این مدل به ویژه در مزارع کوچک و مسیرهای باریک عالی و قابلیت دور زدن آن به بهره وری آن می افزاید .

قابلیت کشش بیشتر

با این مدل ماشین می توان از تراکتورهای کم قدرت تر حدود (۶۵ اسب بخار) استفاده کرد از این رو در انرژی و هزینه های سوخت صرفه جویی می شود .

سادگی و استحکام طرح

این مدل از قطعات کمتری ساخته شده و مجهز به سیستم تمیز کننده ستاره ای Galaxy ساده و در عین حال موثر است. این سیستم نسبت به غلطکهای محوری ، نیروی کمتر مصرف کرده و کاری با کیفیت بسیار عالی ارائه می دهد .

مشخصات فنی و ابعاد	
از ۶۵ اسب بخار	قدرت تراکتور
سرویس خروجی حدود ۴۰ لیتر در دقیقه	تراکتور با منبع نیروی هیدرولیکی
عرض ۶۶-۹۱ سانتی متر	عرض ردیف
۱۵۰ سانتی متر	عرض جداسازی (کار)
۱۲.۵ x ۱۸ ۱۲ ply trac - grip	استاندارد تایرها
۷.۴ m (استاندارد) ۸.۳ m	طول مسیر مفید کار
۷.۴ m (استاندارد) ۳.۲ m	ارتفاع ترابری
۵۴۰ دور در دقیقه و ۶ خاری ۳/۸ اینچی	قدرت مورد نیاز و اتصالات
رام هیدرولیک و زنجیر کشش	فرمان (انتخابی)
برق ۱۲ ولت DC از تراکتور با ارت منفی	تجهیزات برقی مورد نیاز
جعبه کنترل الکترونیکی	وسایل کنترل برداشت
حدود ۳.۵ تن	وزن بدون بار
۳.۳۸ m (۳۶ ردیف)	عرض ماشین در زمان کار
۲.۲۶ m	عرض کانترینر ترابری

شرکت سبز دشت نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش

Standen - Pearson در ایران

دفتر مرکزی : اصفهان ، خیابان خرم ، سه راه اشرفی اصفهانی (کنهد) تلفن : ۳۲۳۳۸۵۴۹ ، ۳۲۳۳۱۱۱۴ ، ۳۲۳۳۱۱۴۴۳ - (۰۳۱) فکس : ۳۲۳۳۱۱۴۴۳ - (۰۳۱)



www.sabzdasht.ir
email: info@sabzdasht.ir



Standen Pearson Handle Potatoes With Care



سبز دشت با بیش از ۳۵ سال تجربه در ارائه ماشین آلات سیب زمینی



2 Row Ultra - Compact Potato Harvester

مزایای منحصر به فرد :

- کوتاهی طول مفید مسیر حرکت ۷/۴ متر
- سبک وزن ۳/۵ تن
- قابلیت سازگاری فوق العاده
- قابل استفاده با تراکتورهای کم قدرت
- دارای خروجی زیاد
- طرح ساده و محکم
- سادگی کار با آن
- سهولت استفاده در همه شرایط



۱۱. نوار با سرعت قابل تنظیم

انتخابی : یک نوار با سرعت قابل تنظیم از پس رفتن محصول در شیب تپه های خاکهای شنی جلوگیری می کند. این نوار به لبه های فاصله دار (مواد نرم) مجهز است و روی نوار اصلی نصب شده است. سرعت آن قابل تنظیم و با سرعت نوار اصلی هماهنگ می شود (حرکت ۱).

۱۲. غلطکهای بقایای گیاهی

با لاستیک پوشیده شده و بین فنرهای انگشتی قرار گرفته تا به شکل صحیحی موجب حذف بقایای گیاهی شوند.

۱۳. گالاسی

دو ردیف ستاره چهارده انگشتی و غلطکهای بازدارنده که با نیروی مکانیکی به حرکت در آمده و بسته به شرایط و نوع محصول تنظیم و به صورت معکوس حرکت می کنند. غلطکها به صورت مجزا حرکت کرده و بستگی به تعداد سنگ ، کلوخ و بقایای گیاهی به شکل گرد ، چهار گوش و شش گوش قابل انتخابند.

انتخابی : ستاره های ۱۸ انگشتی - مونیتور سرعت محور

۱۴. ستاره های پش کننده
محصول را به طور یکنواخت در تمام عرض محفظه بالابر توزیع می کند.

۱۵. محفظه بالابر

دارای حرکت هیدرولیکی با سرعت متغیر و دسترسی فراوان به شکل دو خم است. برای حمل و نقل کاملاً جمع شده و دارای میله های روکش دار است. انتخابی : مجهز به بازدارنده سقوط (ناودانی تغذیه جعبه)

۱۶. فرمان

انتخابی : مجهز به سیستم هیدرولیکی کنترل از راه دور و مکانیزم خود تنظیم کننده است.

۱۷. نواز کننده

انتخابی : مجهز به تراز کننده شاسی بصورت هیدرولیکی در یک طرف ، با قابلیت کنترل از راه دور.

۱۸. تنظیم کننده مسیر

انتخابی : قابلیت تنظیم هیدرولیکی عرض ردیف یا بستر.

۱۹. میز بردارنده

انتخابی : میز طولی با امکان برداشت از طرفین به صورت دو نفره انتخابی : سایبان و شاسی به تناسب طول میز

انتخابی : دیگر

سیستم نظارت و کنترل عقب دستگاه ، مجهز به ۱ یا ۲ دوربین . (کنترل از داخل کابین تراکتور)
تایرهای انعطاف پذیر جلو

۱. صفحه کنترل

جعبه کنترل الکترونیکی ، هیدرولیکی که در کابین تراکتور جهت استفاده راننده تعبیه شده است.

۲. جلو با انتهای باز

عرض ۱۵۰۰ میلیمتری جلو تیغه ها و نوارها برای غده هایی که در ردیفها یا بسترهایی با عرض ۹۱-۶۶ سانتی متر کاشته شده است.

۳. نوار اصلی

نوع Continental با نیروی محرک مکانیکی با طول کوتاه و زاویه کم . نوار با فواصل بین میله های ۴۰-۳۵-۴۰-۳۵-۲۸ میلیمتری قابل ارائه است.

انتخابی : تمیز کننده نوار

۴. تیغه ها

به صورت ۱ سری کامل یا ۲ سری مستقل می باشند. انتخابی : در اندازه های متفاوت بسته شده و فضای وسط را پر می کنند. این سیستم برای بسترهای کشت عریض یا آبیاری تیپ استفاده می شود.

۵. کنترل اتوماتیک عمق

تایرهای لاستیکی بادی و کم فشار زمینی که جهت کنترل اتوماتیک عمق از نوع LHS یا RHS به شکل الکترونیکی کنترل می شود. مجهز به کمک فنر با قابلیت تنظیم (فشار کم روی پشته ها یا بسترها خطر آسیب دیدگی غده ها را کاهش می دهد).

۶. صفحات لاستیکی بازدارنده

باعث تداوم جریان شده و میزان پس روی را کاهش می دهد.

۷. دیسکا

دیسکا مجهز به فنر بوده و به طور مجزا روی یک شاسی معلق و پر تحرک نصب و مجهز به تیغه های تمیز کننده است.

۸. همزن

انتخابی : همزن به طور مکانیکی قابل تنظیم و با شرایط مختلف مزارع تنظیم می شود.

انتخابی : گام همزن با استفاده از تجهیزات الکتریکی قابل تنظیم است.

۹. نوسان ساز

انتخابی : با استفاده از نیروی هیدرولیکی کلوخ و محصول را به طور یکنواخت در عرض نوار توزیع می کند (در مدل نوار با سرعت قابل تنظیم استفاده نمی شود)

۱۰. کلوخ شکن های انگشتی

انتخابی : انگشتی لاستیکی بزرگی روی یک شاسی قابل تنظیم نصب شده تا به شکستن کلوخ ها کمک کند.

